

高離型。高耐久。簡易塗布。を実現

フッ素系離型剤スプレー

特徴 1
高離型

特徴 2
高耐久

特徴 3
型汚れが少ない

特徴 4
簡易塗布

■ スゴイリケイ剤（標準品）420mL

用途

- ・ ゴム成型品の金型離型
- ・ プラスチック成型品の金型離型 など

特徴

簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。

金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。

使用方法

金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から 30 cm 程度離れたところから、薄く均一になるように軽くスプレーしてください。

金型洗浄は溶剤（トルエン、アセトン等）で拭くもしくはアルカリ洗浄を行ってください。

成分

LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコン化合物



2024年3月

お客様各位

ユニケム株式会社

スゴイリケイ剤容器変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く感謝申し上げます。

さて、標記の件につきまして、下記の通りスゴイリケイ剤の容器を変更する運びとなりました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| 1 対象商品 | スゴイリケイ剤 |
| 2 実施時期 | 現行品の在庫がなくなり次第、順次変更 |
| 3 変更内容 | ブリキからアルミに容器を変更
容量(420mL)に変更はございません |



左：変更前 右：変更後

引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上